

SOPREMA PROTEC'FOUNDATION®



SOPREMA PROTEC'FOUNDATION® –

це еластична бітумно-полімерна (SBS) мембрана товщиною 3,2 мм, розроблена як високоефективне одношарове рішення для швидкого та надійного захисту стін підземних споруд.

Матеріал призначений як для нового будівництва, так і для реконструкції об'єктів різної складності, як правило, у комбінації з мембранами **COLPHENE®**.

В основі **SOPREMA PROTEC'FOUNDATION®** лежить міцне армування з нетканого поліефіру. Воно забезпечує підвищену стійкість системи до утворення тріщин, розривів та механічних пошкоджень. Спеціальна рецептура бітумної маси дозволяє виводити мембрану безпосередньо вище рівня поверхні землі, при цьому немає потреби у влаштуванні додаткового захисту матеріалу від деструктивного впливу ультрафіолетового випромінювання.

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕННЯ
Модифікація	SBS
Тип армування	Нетканий поліефір
Товщина	3,2 мм
Верхній шар	Захисне неткане покриття
Нижній шар	Термоплавка плівка
Міцність на розтяг, вздовж/впоперек	550/400 Н/50 мм
Стійкість до проколу	1000 Н
Опір гідростатичному тиску	≥ 100 м (10 бар)
Опір відклеюванню з'єднань (напусків)	≥ 100 Н/50 мм
Стійкість до ударного навантаження	≥ 1000 мм
Опір напусків на зріз	≥ 400 Н / 50 мм
Відносне видовження при розтягуванні, вздовж/впоперек	30/30 %
Стійкість до статичного навантаження (на жорсткій основі)	≥ 15 кг
Опір роздиранню, вздовж/впоперек	200/200 Н
Гнучкість при низькій температурі	≤ -16 °C
Теплостійкість	≥ 100 °C
Ширина поздовжнього напуску	60 мм
Вага рулону	38 кг
Розміри рулону	10 × 1 м