

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00352-25  
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №  
Термін дії з 20 травня 2025 до 19 травня 2026  
Term of validity is from

**Продукція**      **Нетканый геотекстиль Tiptex**  
Production

**5603**

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

**Відповідає вимогам**  
Comply with the requirements

ГБН В.2.3-37641918-544:2014 "Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги" п. 5.15 Таблиця 5.2 (поверхнева щільність, товщина, міцність на розтяг); Таблиця А.3, А.4, А.5 (міцність на розтяг, видовження при розтягу); ДСТУ EN 13256:2017 Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час будівництва тунелів та підземних конструкцій (EN 13256:2016, IDT) п. 4.1 Таблиця 1 (міцність на розрив, максимальне видовження); ДСТУ 9253:2023 "Настанова з проєктування гідроізоляції підземних будівельних конструкцій" п. 5.15 (поверхнева щільність), п. 13.7 (поверхнева щільність) для марок BS 25, BS 32, BS 40, BS 62; ДСТУ EN 13250:2018 "Геотекстиль та супутні геотекстильні продукти. Необхідні характеристики для застосування під час будівництва залізничних колій (EN 13250:2016, IDT)" п. 4.2 табл. 1 (рядки 1, 2); ДСТУ EN 13251:2017 "Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час виконання земляних робіт, будівництва фундаментів та підпорних конструкцій (EN 13251:2016, IDT)" п. 4.2 табл. 1 (рядки 1, 2);

**Виробник (и)**  
Producer (s)

"Bontexgeo Kft", Huszar Andor ut 5, H-3580 Tiszaújvaros, Hungary (Угорщина)

**Сертифікат видано**  
Certificate is issued on

ТОВ «МІЗОЛ», 07354, Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, провулок 1 Травня, 30 Б, код ЄДРПОУ 33895476

**Додаткова інформація**  
Additional information

Нетканый геотекстиль Tiptex, що виготовляються серійно з 20 травня 2025 до 19 травня 2026 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів); технічні характеристики, що декларуються виробником, наведені в додатку до сертифікату

**Сертифікат видано органом  
з оцінки відповідності**  
Certificate is issued by the conformity assessment  
body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,  
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі **Протоколу випробувань № 0812 від 16.05.2024** виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,  
On the grounds of **33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, висновку за аналізом документації № 401-Б/СА від 20 травня 2025**

**Керівник органу  
з оцінки відповідності**  
Director of the conformity assessment body



**Олександр ГУБЕРНАТОР**

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)  
М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00352-25**  
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №  
Термін дії з **20 травня 2025** до **19 травня 2026**  
Term of validity is from

Технічні характеристики виробника на нетканий геотекстиль Tiptex

| Характеристики                                                                      | Од.<br>вим.      | Марка Tiptex®    |                                   |                  |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                     |                  | BS 12            | BS 16<br>(Black<br>Strong<br>200) | BS 25            | BS 32             | BS 40            | BS 62             |
| Поверхнева щільність                                                                | г/м <sup>2</sup> | 145              | 200                               | 300              | 400               | 500              | 800               |
| Товщина при наванта-<br>женні 2 кН/м <sup>2</sup>                                   | мм               | 1,3              | 1,5                               | 2,1              | 2,7               | 3,0              | 5,0               |
| Розрахункова міцність на<br>розрив, вздовж/впоперек                                 | кН/м             | 12/12            | 16/16                             | 25/25            | 32/32             | 40/40            | 62/62             |
| Максимальне видовжен-<br>ня, вздовж/впоперек                                        | %                | 45/50            | 45/50                             | 50/55            | 50/55             | 50/55            | 50/55             |
| Продавлювання CBR                                                                   | Н                | 2 000            | 2 800                             | 4 300            | 6 000             | 7 000            | 12 000            |
| Продавлювання конусом                                                               | мм               | 24               | 19                                | 12               | 9                 | 7                | 2                 |
| Розмір пор 0 <sub>90W</sub>                                                         | мкм              | 80               | 80                                | 70               | 80                | 70               | 70                |
| Водопроникність V <sub>H50</sub>                                                    | мм/с             | 100              | 70                                | 45               | 35                | 30               | 20                |
| Ефективність захисту                                                                | %                | -                | -                                 | 2,2              | 2,0               | 1,8              | 1,7               |
| Довговічність                                                                       | рік              | 100              |                                   |                  |                   |                  |                   |
| Класифікація згідно<br>Таблиці А.5 ГБН В.2.3-<br>37641918-544:2014 (змі-<br>на № 1) | -                | ГТ.Н.ГП<br>(Т)-4 | ГТ.Н.ГП<br>(Т)-5                  | ГТ.Н.ГП<br>(Т)-6 | ГТ.Н.Г<br>П (Т)-* | ГТ.Н.ГП<br>(Т)-* | ГТ.Н.Г<br>П (Т)-* |

Керівник органу  
з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)  
43478870 М.П./Stamp