

ROCKMIN PLUS



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ROCKMIN PLUS – лёгкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород.

ПРИМЕНЕНИЕ

Плиты ROCKMIN PLUS предназначены для применения в качестве ненагружаемого теплоизоляционного слоя в конструкциях покрытий по профилированному настилу с кровлей из профилированного листа, мансардных помещений, перегородок, чердачных и междуэтажных перекрытий, каркасных стен, полов по лагам, металлических стен из сэндвич-панелей поэлементной сборки, а также в качестве первого (внутреннего) слоя при двухслойном выполнении теплоизоляции.



Материал на паллете

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Упаковок на паллете, шт.	Площадь, м ²
1000	610	50	30	329,4
1000	610	100	30	183
1000	610	150	30	109,8

Материал в упаковке

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Площадь, м ²
1000	610	50	10,98
1000	610	100	6,1
1000	610	150	3,66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Номинальная плотность	31 кг/м ³
Теплопроводность декларируемая	≤ 0,037 Вт/(м·К)
Группа горючести	НГ
Водопоглощение при частичном погружении, не более	1,0 кг/м ²
Срок эффективной эксплуатации, не менее	50 лет